



RJL

Dysze długie Venturiego z węglika wolframu (TC) z gumową powłoką



Asortyment RJL obejmuje dysze długie w kształcie zwężki Venturiego wykonane z węglika wolframu w powłoce aluminiowej dodatkowo pokrytej gumą. Węglik wolframu jest materiałem wybieranym przez większość wykonawców ze względu na jego długą żywotność i odporność na ścieranie. Gumowa powłoka zapewnia dodatkową ochronę dyszy przy pracy w trudnych warunkach. Dysze długie Venturiego przeznaczone są do standardowych aplikacji z odległości większej niż 30 cm od oczyszczanej powierzchni.

Seria RJL jest dostępna z wlotem 32 mm (1 1/4") i gwintem grubozwojnym, z zakresem otworów od 4,8 mm do 19 mm.

Wysokowydajne dysze zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować wydajność obróbki strumieniowo-ścierniwej oraz równomiernie rozłożyć ścierniwo na oczyszczanym materiale. Zwężka Venturiego przyspiesza mieszankę powietrza / ścierniwa przy wylocie z dyszy - zmniejsza to zużycie ścierniwa i zwiększa tempo pracy nawet o 40% w porównaniu z dyszami prostymi.

Airblast oferuje pełen wybór dysz o różnych średnicach i długościach, wykonanych z wielu różnych materiałów. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu doboru dysz odpowiadających Państwa wymaganiom.

RJL - Dysze długie Venturiego z węgla wolframu (TC) z gumową powłoką

Nr kat.	Opis	Otwór	Długość	Włot
2049000	Dysza RJL-3/50 TC z gwintem grubozwojnym	4,8mm	135mm	32mm
2050000	Dysza RJL-4/50 TC z gwintem grubozwojnym	6,5mm	135mm	32mm
2051000	Dysza RJL-5/50 TC z gwintem grubozwojnym	8,0mm	145mm	32mm
2052000	Dysza RJL-6/50 TC z gwintem grubozwojnym	9,5mm	170mm	32mm
2053000	Dysza RJL-7/50 TC z gwintem grubozwojnym	11,0mm	200mm	32mm
2054000	Dysza RJL-8/50 TC z gwintem grubozwojnym	13,0mm	235mm	32mm
2054100	Dysza RJL-10/50 TC z gwintem grubozwojnym	16,0mm	235mm	32mm
2054200	Dysza RJL-12/50 TC z gwintem grubozwojnym	19,0mm	235mm	32mm

PRZEWODNIK ZGODNOŚCI / KOMPATYBILNOŚCI

Nr	Otwór dyszy	Rekomendowany zakres		Minimalna pojemność oczyszczarki/piaskarki	Minimalna wewn. średnica rury ID	Wewn. średnica węża do piaskowania	Minimalna średnica wewn. węża powietrza
		m ³ / min.	CFM				
3	5,0mm	1,27-2,29	45-81	60 ltr.	1"	3/4"	1"
4	6,5mm	2,29-3,88	81-137	60 ltr.	1"	1" - 1 1/4"	1 1/4"
5	8,0mm	3,88-5,55	137-196	100 ltr.	1"	1" - 1 1/4"	1 1/4"
6	9,5mm	5,55-7,19	196-254	200 ltr.	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
7	11,0mm	7,19-9,57	254-338	200 ltr.	1 1/4"	1 1/4" - 1 1/2"	2"
8	12,5mm	9,57-15,52	338-548	200 ltr.	1 1/4"	1 1/2"	2"

Uwaga: Najlepszą wydajność uzyskuje się, gdy rozmiary dyszy, orurowania maszyny do czyszczenia/piaskowania, węża do piaskowania i węża powietrza są odpowiednio dopasowane.

- m³/min. oraz CFM przy ciśnieniu 7 bar (100 psi) przez cały okres eksploatacji dyszy
- Pojemność maszyny do piaskowania powinna pozwolić na 20 do 30 min. czyszczenia
- Średnica wewnętrzna węża powinna być od trzech do czterech razy większa niż otwór dyszy

OTWÓR (mm) (")	CIŚNIENIE W DYSZY / ŚREDNICE DYSZY												WYMAGANE POWIETRZE WYMAGANE ŚCIERNIWO WYMAGANA MOC	m ³ /min. kg/godz.* kW
	60 PSI	4,2 BAR	70 PSI	4,9 BAR	80 PSI	5,6 BAR	90 PSI	6,3 BAR	100 PSI	7,0 BAR	120 PSI	8,5 BAR		
5,0mm 3/16"	30,0 171 7	0,85 77 5,3	33,0 196 8	0,93 89 5,6	38,0 216 9	1,08 96 6,4	41,0 238 10	1,16 108 7,1	45,0 264 10	1,27 120 7,5	58,0 375 12	1,64 170 9		
6,5mm 4/16"	54,0 312 12	1,53 141 9	61,0 354 14	1,73 160 10,1	68,0 408 16	1,93 185 11,6	74,0 448 17	2,10 203 12,4	81,0 494 18	2,29 224 13,5	105,0 660 22	2,97 300 16,2		
8,0mm 5/16"	89,0 534 20	2,52 242 15	101,0 604 23	2,86 274 19,1	113,0 672 26	3,2 305 20,2	126,0 740 28	3,57 335 21	137,0 850 31	3,88 385 22,9	160,0 1050 37	4,53 476 27,5		
9,5mm 6/16"	126,0 764 28	3,57 346 21	143,0 864 32	4,05 392 24	161,0 960 36	4,56 425 27	173,0 1052 39	4,9 477 28,9	196,0 1152 44	5,55 523 33	235,0 1475 52	6,65 669 39,6		
11,0mm 7/16"	170,0 1032 38	4,81 468 28,5	184,0 1176 44	5,21 533 32,6	217,0 1312 49	6,14 595 36,4	240,0 1448 54	6,8 657 40,1	254,0 1584 57	7,19 719 42,4	315,0 2050 69	8,92 930 50,9		
12,5mm 8/16"	224,0 1336 50	6,34 606 37,5	252,0 1512 56	7,14 686 42	280 1680 63	7,93 762 46,9	309 1856 69	8,75 842 51,8	338,0 2024 75	9,57 918 56,3	410 2650 90	11,61 1202 67,6		

Tabela pokazuje obliczone wskaźniki zużycia powietrza i ścierniwa dla nowych dysz. Wybierając kompresor dodaj 50% do powyższych liczb, aby umożliwić normalne/standardowe zużycie dyszy.

*W oparciu o gęstość ścierną 1,5 kg na litr.

UWAGA: Liczby mogą się różnić w zależności od warunków pracy. W celu utrzymania pożądanego ciśnienia powietrza w miarę zużycia otworu dyszy, wzrasta zużycie powietrza. Wybierając dysze i kompresor, należy wziąć pod uwagę wpływ zużycia dyszy na zapotrzebowanie powietrza.